


DG MOD PV 500 (952 041)


- Elevada capacidad de derivación gracias a los potentes varistores de óxido de zinc / vías de chispas
- Sustitución sencilla del módulo de protección, sin necesidad de herramientas gracias a su sistema de bloqueo y tecla de desbloqueo
- El módulo de protección enchufable puede sustituirse sin necesidad de desconexión de la alimentación ni retirar la placa del cierre frontal del cuadro eléctrico



Fotografía no vinculante



Esquema del DG MOD PV 500



Dimensiones del DG MOD PV 500

Módulo de protección basado en varistor para descargadores de sobretensión DEHNguard M YPV SCI ... y DEHNguard S PV SCI ...

Tipo	DG MOD PV 500
Art. Nr.	952 041
Corriente nominal de descarga (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Máx. tensión permisible de servicio DC (U_c)	500 V
Peso	53 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363030
GTIN	4013364141841
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.